

22.03.2019 | LÜTZE Cablefix® One | Art.-Nr.: 606500, 606501, 606502

Kabeldurchführung nach Maß

Der Automationsspezialist LÜTZE, Weinstadt stellt auf der HMI 2019 das flexibel anpassbare Kabeldurchführungssystem Cablefix® One vor.

Das neue Kabeldurchführungssystem Cablefix® One von LÜTZE bietet industriellen Anwendern eine maximal flexible Lösung bei der Einführung von Kabeln in den Schaltschrank. Technischer Hintergrund sind vorkonfigurierte Dichteinsätze nach dem „Zwiebelring“-Prinzip, die sich je nach Kabeldurchmesser von 5 bis 29 mm individuell anpassen lassen. LÜTZE bietet die Cablefix® One Kabeleinführungen – wahlweise erhältlich für 4, 7 oder 10 durchzuführende Leitungen - im Komplett-Set inklusive Dichteinsätzen an. Statt einer Vielzahl von Einzelelementen mit vielen unterschiedlichen Bestellnummern muss also nur noch ein Komplett-Set mit einer LÜTZE-Artikelnnummer auf Lager gehalten werden. Die Beschaffungs- und Lagerhaltungskosten lassen sich somit deutlich reduzieren. In der Praxis überzeugt das neue Kabeleinführungssystem mit benutzerfreundlichem Handling, platzsparendem Design und reduzierten Einbauzeiten. Das System ist auch für konfektionierte Leitungen geeignet. Das Cablefix® One Kabeleinführungssystem von LÜTZE erfüllt die Schutzart IP65, bietet eine Zugentlastung nach EN 62444, besitzt die UL-Zulassung nach 4X und ist komplett aus flammwidrigen Materialien gefertigt.

Abb.: Kabeldurchführung nach Maß. Das LÜTZE Kabeleinführungssystem Cablefix® One

Die Montage des Kabeleinführungssystems Cablefix® One von LÜTZE ist denkbar einfach und erfolgt in wenigen Schritten: die Kabel werden frontseitig durch den Durchsteckrahmen und den Ausschnitt im Schaltschrank geschoben. Anschließend wird der Durchsteckrahmen verschraubt. Je nach Kabeldurchmesser werden überflüssige Elemente des Dichtsatzes entfernt und das Dichtelement über das Kabel geführt. Abschließend werden die Rahmendruckplatte und der vordere Rahmen montiert und sicher verschraubt.

Zeichen inkl. Leerzeichen: 1.955